BPM-anbefalinger til rotorende instrumenter

De beste arbeidsforholdene oppnås, når brugeren overholder de instrumentspecifikke henvisninger om retningsbestemmelsen. Lange og ujævne instrumenter, der overvejes der maksimalt tilladte antal anbringelser, bør fortrinsvis anbringes i en vinkel på 45 grader i forhold til den vandrette akse. Ved anbringelse af instrumenter i en vinkel på 90 grader i forhold til den vandrette akse er der en risiko for, at instrumentet ikke er helt fastspændt i det øverste leje, hvilket betyder, at det ikke er muligt at opnå de bedste arbejdsforhold. Ved anbringelse af instrumenter i en vinkel på 0 grader i forhold til den vandrette akse er der en risiko for, at instrumentet ikke er helt fastspændt i det nederste leje, hvilket betyder, at det ikke er muligt at opnå de bedste arbejdsforhold. Ved anbringelse af instrumenter i en vinkel på 45 grader i forhold til den vandrette akse er der en risiko for, at instrumentet ikke er helt fastspændt i det øverste og det nederste leje, hvilket betyder, at det ikke er muligt at opnå de bedste arbejdsforhold.

Følg de generelle producentens og sikkerhedsinstruktioner for MEISINGER-produkter i det medicinske område og også tilbud til produktudvikling, rengøring, desinfektion og vedligeholdelse af medicinske produkter af Hager & Meisinger GmbH.

Tilrettelagte oplysninger

Yderligere oplysninger om producentens henvisninger om medicinske udstyr (2011/65) leveres der af producenten med hver DATASCAN®-implantat. Oplysninger om, hvordan man bruger og udfylder implantationsskemaet, kan findes på hjemside nedenfor eller ved en henvendelse til producentadressen.
"Kontrol af Sterilt Medicinsk Produkt" (CSP) er et samarbejde af de tilsvarende data og oplysninger oplysninger om DATASCAN®-implantaterne tilbydes af kliniske eksperter og kan bruges som en del af en kvalitetsstyring af hygiejnen og sikkerhed i forbindelse med de data, der er indsamlet. Med omfattende data og oplysninger om DATASCAN®-implantaterne er det muligt at tilbyde en mere omfattende og mere repræsentativ hygiejnestyring og sikkerhedsstyring i forbindelse med de data, der er indsamlet. Producenten er ikke ansvarlig eller et tilsvarende ansvar med hensyn til ikke-overholdelse af oplysninger.

Användnings- och säkerhetsanvisningar för dig MEISINGER Implants GmbH - Implantatsystem

OKTAGON®, DATASCAN®, Implantat Tissue Level, Implantat Bone Level, Implantat Tapered Design, Conical/Bone Level: Narrow Connect, Regular Connect, Tapered Implantat, abutment, abutmentskruv, kirurgiska, restaurations- och tandtekniska komponenter/tillbehör

Allmänt produktbeskrivning

Implantat

OKTAGON® implantaterna är avsedda som tandrotsersättning och kan sätts in i käkbiten efter tillräcklig läkande av det naturliga tandköttet. Implantaten kan, beroende på det individuella behovet, implantatbädd och det tillgängliga benbeståndet, implantaten placeras i olika lägen. Det rekommenderade avstånden till omkringliggande implantat eller tänder är minst en halv gren av det. Vid behov kan implantaten placeras i en vinkel av upp till 45 grader i förhållande till den vertikala axeln. Vid behov kan implantaten vara utformade i en vinkel av upp till 45 grader i förhållande till den vertikala axeln. Vid behov kan implantaten vara utformade i en vinkel av upp till 45 grader i förhållande till den vertikala axeln. Vid behov kan implantaten vara utformade i en vinkel av upp till 45 grader i förhållande till den vertikala axeln.

Användningsområde

Implantat Tissue Level, Implantat Bone Level: Implantaten är avsedda för att skapa förutsättningar för behandling med protoser för patienter som saknar tänder eller är delvis tandlösa. Implantaten är avsedda för att ersätta en eller flera tandrötter och kan sättas in i käkbiten efter tillräcklig läkande av det naturliga tandköttet. Implantaten kan, beroende på det individuella behovet, implantatbädd och det tillgängliga benbeståndet, implantaten placeras i olika lägen. Det rekommenderade avstånden till omkringliggande implantat eller tänder är minst en halv gren av det. Implantaten kan vara utformade i en vinkel av upp till 45 grader i förhållande till den vertikala axeln. Vid behov kan implantaten vara utformade i en vinkel av upp till 45 grader i förhållande till den vertikala axeln. Vid behov kan implantaten vara utformade i en vinkel av upp till 45 grader i förhållande till den vertikala axeln.

Implantationsplanering

Innan man sätter in implantatet måste man noggrant undersöka patientens allmänna och lokala hälsotillstånd och implantatbäddens tillgänglighet och dimensioner. Det är det enda sättet som man kan bestämma om det är lämpligt att implantera implantatet och om det är lämpligt att implantera implantatet med en viss implantationsteknik. Implantatet ska sättas in i en sådan position som det är möjligt med hänsyn till det individuella benbeståndet och det individuella tandköttet. Implantatet ska sättas in i en sådan position som det är möjligt med hänsyn till det individuella benbeståndet och det individuella tandköttet. Implantatet ska sättas in i en sådan position som det är möjligt med hänsyn till det individuella benbeståndet och det individuella tandköttet. Implantatet ska sättas in i en sådan position som det är möjligt med hänsyn till det individuella benbeståndet och det individuella tandköttet. Det är det enda sättet som man kan bestämma om det är lämpligt att implantera implantatet och om det är lämpligt att implantera implantatet med en viss implantationsteknik. Det är det enda sättet som man kan bestämma om det är lämpligt att implantera implantatet och om det är lämpligt att implantera implantatet med en viss implantationsteknik. Det är det enda sätt som man kan bestämma om det är lämpligt att implantera implantatet och om det är lämpligt att implantera implantatet med en viss implantationsteknik.

Implantatbäddar

Implantatbäddar som är avsedda för implantat i benbiten som medicinsk produkt, implantatbäddar som är avsedda för sådana implantatbäddar som är avsedda för implantat i benbiten som medicinsk produkt,

Storage, disinfection, cleaning and sterilisation of abutments, components and tools

Apart from the implant diameter, the abutment components are identical for all implant diameters and are supplied non-sterilised. Prior to the initial use or the patient use, if possible, immediately after each use, all components and accessories of the MEISINGER® implant system that have been supplied non-sterilised, must be disinfected, cleaned and sterilised - as far as this is necessary and possible with regard to the respective material properties - in accordance with the following instructions. The operator is responsible for the implementation of the specified cleaning and sterilisation measures using validated procedures. Observe the relevant national hygiene regulations. Do not use any metal brushes or other means that damage the surface. Do not use any disinfectants containing aldehyde or alcohol. Do not use any cleaning agents that fix blood stains. Do not exceed the specified temperature and exposure time. Observe the manufacturer's instructions and recommendations on cleaning agents and disinfectants. Rinse thoroughly with demineralised water. Dry using a clean, lint-free cloth or with compressed air. Check for cleanliness and visible damage. Dispose of damaged components. Do not reprocess contaminated implants. Dispose of implants that have been in contact with blood or other body fluids. Do not reuse implants. Do not reuse single-use components. Do not reprocess components that are irreparably damaged or worn. Dispose of damaged components in accordance with the applicable national regulations.

Sterilisation procedure: Steam sterilisation (fractionated vacuum process according to DIN EN 13060 / DIN EN 13060 / DIN EN 13060 /